






















































































































































































Materialeigenschaften



















































| Farbe/ Stoff-Nr. | PG | Kartename | Nach EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze geeignet | | | | Werte % Erläuterung Seite 170 | | Material | Schwer- entflamm- bar nach DIN 4102 B1 | Rückseitenbeschichtung Stoffausrüstung | Piktogramme Transparenzstufen | Schall-Absorptions- klassen* | Heiße Jahreszeiten* | Kalte Jahreszeiten* | Handwäsche 30° | FC-Wert nach DIN 4108 Erläuterung Seite 170 | Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02 | Bestell- breite cm  | DUETTE® 25 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | DUETTE® 64 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | Öko- Tex 100 | Sonder- formen | Eigen- dessin  |
|---------------------|----|-----------------------|---|---------|---------|---------|-------------------------------------|-----------|----------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|---|---|---|---|--------------------|-------------------|---|
| | | | N 20% | O 6% | S 5% | W 6% | Transmission | Reflexion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5050 | 3 | glänzend geschützt | N | O | S | W | 2 | 47 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,70 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5051 | 3 | glänzend geschützt | N | O | S | W | 2 | 47 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,70 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5052 | 3 | glänzend geschützt | N | O | S | W | 2 | 47 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,70 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5053 | 3 | glänzend geschützt | N | O | S | W | 2 | 47 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,70 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5054 | 3 | glänzend geschützt | N | | | | 7 | 50 | PES | | TOPAR | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5055 | 3 | glänzend geschützt | N | O | S | W | 1 | 20 | PES | | TOPAR | *** | B | A | • | 0,85 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5056 | 3 | glänzend geschützt | N | O | | W | 6 | 52 | PES | | TOPAR | *** | A+ | A | • | 0,70 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5057 | 3 | glänzend geschützt | N | O | | W | 6 | 48 | PES | | TOPAR | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5058 | 3 | glänzend geschützt | N | O | S | W | 2 | 47 | PES | | TOPAR | *** | A+ | A | • | 0,70 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5059 | 3 | glänzend geschützt | N | O | S | W | 3 | 32 | PES | | TOPAR | *** | A | A | • | 0,78 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5060 | 3 | glänzend geschützt | N | | | | 7 | 52 | PES | | TOPAR | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5061 | 4 | four elements | N | | | | 7 | 58 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | | | |
| 5062 | 4 | four elements | N | | | | 7 | 58 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | | • | |
| 5063 | 4 | four elements | N | | | | 7 | 58 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | | | |
| 5064 | 4 | four elements | N | | | | 7 | 58 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | | | |
| 5065 | 4 | four elements | N | | | | 7 | 58 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | | | |
| 5066 | 4 | four elements | N | | | | 7 | 58 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | | | |
| 5067 | 4 | four elements | N | | | | 7 | 58 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | | | |
| 5068 | 4 | four elements | N | | | | 7 | 58 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | | | |
| 5069 | 4 | hero | N | | | | 7 | 58 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | | | |
| 5070 | 4 | hero | N | | | | 7 | 58 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | | | |
| 5071 | 4 | hero | N | | | | 7 | 58 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | | | |
| 5072 | 4 | hero | N | | | | 7 | 58 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | | | • | | | |
| 5073 | 3 | glänzend geschützt | N | O | S | W | 2 | 47 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,70 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5074 | 3 | glänzend geschützt | N | O | S | W | 2 | 47 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,70 | 6-7 | 220 | | | • | • | | |
| 5100 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 10 | 44 | PES | | TOPAR | *** | A+ | A | • | 0,73 | 7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5101 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 9 | 44 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,74 | 7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5102 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 12 | 46 | PES | | | *** | A+ | A | • | 0,73 | 7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5103 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 8 | 40 | PES | | | *** | A | A | • | 0,75 | 7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5104 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 9 | 36 | PES | | | *** | A | A | • | 0,77 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5105 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 13 | 41 | PES | | | *** | A | A | • | 0,76 | 7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5106 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 11 | 42 | PES | | | *** | A | A | • | 0,75 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5107 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | O | | W | 6 | 38 | PES | | | *** | A | A | • | 0,77 | 7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5108 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 7 | 34 | PES | | | *** | A | A | • | 0,78 | 7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5109 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | O | | W | 6 | 38 | PES | | | *** | A | A | • | 0,76 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5110 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 8 | 40 | PES | | | *** | A | A | • | 0,75 | 7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5111 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 14 | 39 | PES | | | *** | A | A | • | 0,76 | 7 | 220 | 2 | | • | • | | |

































| Farbe/ Stoff-Nr. | PG | Kartenname | Nach EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze geeignet | | | | Werte % Erläuterung Seite 170 | | Material | Schwer- entflamm- bar nach DIN 4102 B1 | Rückseitenbeschichtung Stoffausrüstung | Piktogramme Transparenzstufen | Schall-Absorptions- klassen* | Heiße Jahreszeiten* | Kalte Jahreszeiten* | Handwäsche 30° | FC-Wert nach DIN 4108 Erläuterung Seite 170 | Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02 | Bestell- breite cm  | DUETTE® 25 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | DUETTE® 64 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | Öko- Tex 100 | Sonder- formen | Eigen- dessin  |
|---------------------|----|---|---|---------|---------|---------|-------------------------------------|-----------|----------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|---|---|---|---|--------------------|-------------------|---|
| | | | N 20% | O 6% | S 5% | W 6% | Transmission | Reflexion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5112 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 15 | 46 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,73 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5113 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 16 | 48 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,73 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5114 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | O | S | W | 4 | 35 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,8 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5115 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | O | S | W | 3 | 9 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,9 | 7 | 300 | 2 | | • | • | | |
| 5116 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 16 | 52 | PES | |  | *** | B | A | • | 0,7 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5122 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5123 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5125 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5126 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5132 | 2 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 11 | 45 | PES | • |  | *** | A+ | A | • | 0,72 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5133 | 2 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 10 | 45 | PES | • |  | *** | A+ | A | • | 0,73 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5134 | 2 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 9 | 44 | PES | • |  | *** | A+ | A | • | 0,73 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5135 | 2 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 10 | 45 | PES | • |  | *** | A+ | A | • | 0,73 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5136 | 4 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | • |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | | |
| 5141 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | | | | 7 | 53 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5142 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | | | | 7 | 53 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,68 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5143 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 4 | 53 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5145 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 4 | 49 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,72 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5146 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | | W | 6 | 52 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5147 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 2 | 52 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,7 | 7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5148 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 3 | 51 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,7 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5149 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | | W | 7 | 54 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,68 | 7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5150 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 2 | 30 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,8 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5151 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 2 | 6 | PES | |  | *** | B | A | • | 0,92 | 6-7 | 300 | 3 | | • | • | | |
| 5152 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 3 | 50 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,7 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5157 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5158 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5159 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5162 | C | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 17 | 44 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5163 | C | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 16 | 44 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5164 | C | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 14 | 49 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,71 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5165 | C | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 13 | 43 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5166 | C | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 9 | 36 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,77 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5167 | C | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 12 | 39 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,76 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5168 | C | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 8 | 37 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,77 | 7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5169 | C | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 7 | 39 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,76 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |

| Farbe/ Stoff-Nr. | PG | Kartenname | Nach EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze geeignet | | | | Werte % Erläuterung Seite 170 | | Material | Schwer- entflamm- bar nach DIN 4102 B1 | Rückseitenbeschichtung Stoffausrüstung | Piktogramme Transparenzstufen | Schall-Absorptions- klassen* | Heiße Jahreszeiten* | Kalte Jahreszeiten* | Handwäsche 30° | FC-Wert nach DIN 4108 Erläuterung Seite 170 | Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02 | Bestell- breite cm  | DUETTE® 25 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | DUETTE® 64 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | Öko- Tex 100 | Sonder- formen | Eigen- dessin  |
|---------------------|----|--|---|---------|---------|---------|-------------------------------------|-----------|----------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|
| | | | N 20% | O 6% | S 5% | W 6% | Transmission | Reflexion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5192 | D | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | w | 0 | 76 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,58 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5193 | D | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 76 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,58 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5194 | D | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 76 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,58 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5195 | D | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 76 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,58 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5196 | D | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 76 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,58 | 6-7 | 300 | 3 | | • | • | | |
| 5197 | D | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 76 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,58 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5198 | D | Home lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 76 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,58 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5700 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 8 | 49 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,69 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5705 | 3 | struktur | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5710 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 14 | 52 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,68 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5712 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 12 | 51 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,68 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5714 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 7 | 43 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,72 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5715 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5716 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 14 | 45 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,68 | 6-7 | 300 | 3 | 3 | |  | | |
| 5717 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5718 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5722 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5723 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5724 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5725 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5727 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5731 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5733 | 4 | silk elan abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 70 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,59 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5735 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 5 | 55 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,68 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5736 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 5 | 48 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,7 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5737 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 4 | 47 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,72 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5738 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 3 | 29 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,8 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5741 | 2 | struktur | N | O | S | W | 5 | 53 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,68 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5742 | 2 | struktur | N | O | | W | 6 | 53 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,68 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5743 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 14 | 51 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,68 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5747 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 13 | 51 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,68 | 6-7 | 300 | 3 | 3 | |  | | |
| 5748 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 8 | 51 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,68 | 6-7 | 300 | 3 | 3 | |  | | |
| 5756 | 5 | premium / architella Elan | N | O | S | W | 0 | 63 | PES | | | ** | A++ | A++ | | 0,64 | 6-7 | 220 | 5 | | • | | | |
| 5757 | 5 | premium / architella Elan | N | O | S | W | 0 | 63 | PES | | | ** | A++ | A++ | | 0,64 | 6-7 | 220 | 5 | | • | | | |
| 5758 | 5 | premium / architella Elan | N | O | S | W | 0 | 63 | PES | | | ** | A++ | A++ | | 0,64 | 6-7 | 220 | 5 | | • | | | |

| Farbe/ Stoff-Nr. | PG | Kartenname | Nach EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze geeignet | | | | Werte % Erläuterung Seite 170 | | Material | Schwer- entflamm- bar nach DIN 4102 B1 | Rückseitenbeschichtung Stoffausrüstung | Piktogramme Transparenzstufen | Schall-Absorptions- klassen* | Heiße Jahreszeiten* | Kalte Jahreszeiten* | Handwäsche 30° | FC-Wert nach DIN 4108 Erläuterung Seite 170 | Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02 | Bestell- breite cm  | DUETTE® 25 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | DUETTE® 64 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | Öko- Tex 100 | Sonder- formen | Eigen- dessin  |
|---------------------|----|---|---|---------|---------|---------|-------------------------------------|-----------|----------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|
| | | | N 20% | O 6% | S 5% | W 6% | Transmission | Reflexion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5759 | 5 | premium/ architella Elan | N | O | S | W | 0 | 63 | PES | |  | ** | A++ | A++ | | 0,64 | 6-7 | 220 | 5 | | • |  | | |
| 5760 | 5 | premium/ architella Elan | N | O | S | W | 0 | 63 | PES | |  | ** | A++ | A++ | | 0,64 | 6-7 | 220 | 5 | | • |  | | |
| 5761 | 3 | premium/ architella Elan | N | O | S | W | 3 | 54 | PES | |  | **** | A+ | A+ | • | 0,69 | 6-7 | 220 | 5 | | • |  | | |
| 5762 | 3 | premium/ architella Elan | N | O | S | W | 3 | 54 | PES | |  | **** | A+ | A+ | • | 0,69 | 6-7 | 220 | 5 | | • |  | | |
| 5763 | 3 | premium/ architella Elan | N | O | S | W | 3 | 55 | PES | |  | **** | A+ | A+ | • | 0,68 | 6-7 | 300 | 5 | 5 | • |  | | |
| 5764 | 3 | premium/ architella Elan | N | O | S | W | 3 | 54 | PES | |  | **** | A+ | A+ | • | 0,68 | 6-7 | 220 | 5 | | • |  | | |
| 5765 | 3 | premium/ architella Elan | N | O | S | W | 2 | 43 | PES | |  | *** | A+ | A+ | • | 0,68 | 6-7 | 300 | 5 | 4 | • |  | | |
| 5766 | 2 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 10 | 39 | PES | • |  | *** | A | A | • | 0,76 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5767 | 2 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 17 | 44 | PES | • |  | *** | A+ | A | • | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5768 | 2 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 9 | 45 | PES | • |  | *** | A+ | A | • | 0,73 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5769 | 2 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 16 | 44 | PES | • |  | *** | A+ | A | • | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5770 | 2 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 16 | 52 | PES | • |  | *** | A+ | A | • | 0,7 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5771 | 2 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 9 | 37 | PES | • |  | *** | A | A | • | 0,77 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5773 | 2 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | | | | 3 | 49 | PES | • |  | *** | A+ | A | • | 0,72 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5780 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 8 | 43 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,76 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | • | |
| 5782 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | • | |
| 5783 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | • | |
| 5787 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | • | |
| 5788 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | • | |
| 5789 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | • | |
| 5790 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | • | |
| 5792 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | • | |
| 5794 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | • | |
| 5795 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | • | |
| 5796 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | • | |
| 5797 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | • | |
| 5799 | 3 | unix abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | • | |
| 5800 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 17 | 44 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | • | |
| 5801 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 16 | 44 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | • | |
| 5802 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 14 | 46 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,73 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | • | |
| 5805 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 9 | 44 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,73 | 7 | 220 | 2 | | | • | • | |
| 5806 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 11 | 45 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | • | |
| 5807 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 8 | 35 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,78 | 7 | 220 | 2 | | | • | • | |
| 5808 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 11 | 40 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,76 | 7 | 220 | 2 | | | • | • | |
| 5809 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 10 | 34 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,78 | 7 | 220 | 2 | | | • | • | |
| 5810 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 13 | 41 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,76 | 7 | 220 | 2 | | | • | • | |
| 5812 | 1 | unix lichtdurchlässig | N | | | | 8 | 40 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,75 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | • | |
| 5813 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 300 | 3 | 2 | • | • | | |

| Farbe/ Stoff-Nr. | PG | Kartenname | Nach EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze geeignet | | | | Werte % Erläuterung Seite 170 | | Material | Schwer- entflamm- bar nach DIN 4102 B1 | Rückseitenbeschichtung Stoffausrüstung | Piktogramme Transparenzstufen | Schall-Absorptions- klassen* | Heiße Jahreszeiten* | Kalte Jahreszeiten* | Handwäsche 30° | FC-Wert nach DIN 4108 Erläuterung Seite 170 | Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02 | Bestell- breite cm  | DUETTE® 25 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | DUETTE® 64 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | Öko- Tex 100 | Sonder- formen | Eigen- dessin  |
|---------------------|----|--|---|---------|---------|---------|-------------------------------------|-----------|----------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|
| | | | N 20% | O 6% | S 5% | W 6% | Transmission | Reflexion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5815 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 5 | 51 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,7 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5816 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 7 | 300 | 3 | 2 | • | • | | |
| 5821 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 5 | 53 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5823 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 2 | 50 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,71 | 7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5824 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 5 | 52 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,7 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5825 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | | W | 6 | 53 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5826 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | | W | 6 | 54 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5827 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | | W | 6 | 54 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5828 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | | | | 7 | 52 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,7 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5829 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 3 | 50 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,7 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5830 | 2 | silk elan lichtdurchlässig | N | O | S | W | 3 | 52 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5831 | 4 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | • |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | | |
| 5832 | 4 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | • |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | | |
| 5833 | 4 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | • |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | | |
| 5835 | 4 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | • |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | | |
| 5838 | 4 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | • |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | | |
| 5840 | 4 | unix B1 lichtdurchlässig/ abdunkelnd | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | • |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | | • | | |
| 5847 | 1 | struktur | N | | | | 17 | 44 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5848 | 1 | struktur | N | | | | 11 | 45 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5849 | 1 | struktur | N | | | | 10 | 40 | PES | |  | *** | A | A | • | 0,76 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5853 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | | | | | 30 | 37 | PES | |  | * | A | B | • | 0,76 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5893 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 20 | 35 | PES | |  | * | A | B | • | 0,77 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5895 | 4 | Natur | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5897 | 4 | Natur | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5898 | 4 | Natur | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5900 | 4 | Natur | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5901 | 4 | Natur | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5902 | 4 | Natur | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5906 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 14 | 50 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,68 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5907 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 12 | 51 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 300 | 3 | | |  | | |
| 5908 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 12 | 51 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 300 | 3 | | |  | | |
| 5909 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 8 | 48 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5910 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | N | | | | 8 | 48 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,7 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5911 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | | | | | 23 | 36 | PES | |  | * | A | B | • | 0,78 | 6-7 | 300 | 3 | | |  | | |
| 5912 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | | | | | 26 | 36 | PES | |  | * | A | B | • | 0,77 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |

| Farbe/ Stoff-Nr. | PG | Kartenname | Nach EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze geeignet | | | | Werte % Erläuterung Seite 170 | | Material | Schwer- entflamm- bar nach DIN 4102 B1 | Rückseitenbeschichtung Stoffausrüstung | Piktogramme Transparenzstufen | Schall-Absorptions- klassen* | Heiße Jahreszeiten* | Kalte Jahreszeiten* | Handwäsche 30° | FC-Wert nach DIN 4108 Erläuterung Seite 170 | Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02 | Bestell- breite cm  | DUETTE® 25 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | DUETTE® 64 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | Öko- Tex 100 | Sonder- formen | Eigen- dessin  |
|---------------------|----|--|---|----|----|----|-------------------------------------|-----------|--------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|
| | | | N | O | S | W | Transmission | Reflexion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20% | 6% | 5% | 6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5913 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | | | | | 26 | 38 | PES | |  | * | A | B | • | 0,76 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5914 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | | | | | 24 | 30 | PES | |  | * | A | B | • | 0,81 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5915 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | | | | | 25 | 36 | PES | |  | * | A | B | • | 0,78 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5916 | 4 | batiste lichtdurchlässig/ transparent | | | | | 19 | 8 | PES | |  | * | A | B | • | 0,91 | 6-7 | 300 | 3 | | |  | | |
| 5922 | 5 | premium | N | | | | 8 | 52 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5923 | 5 | premium | N | | | | 7 | 51 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 220 | 3 | | | | • | |
| 5924 | 5 | premium | N | O | | W | 6 | 51 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,69 | 6-7 | 220 | 3 | | | | • | |
| 5925 | 5 | premium | N | O | S | W | 4 | 49 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,7 | 6-7 | 220 | 3 | | | | • | |
| 5926 | 5 | premium | N | O | S | W | 4 | 48 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,7 | 6-7 | 220 | 3 | | | | • | |
| 5927 | 5 | premium | N | O | S | W | 3 | 47 | PES | |  | *** | A++ | A++ | • | 0,72 | 6-7 | 220 | 3 | | | | • | |
| 5928 | 5 | premium | N | | | | 8 | 55 | 25% Bamboo 75% PES | |  | *** | A+ | A | | 0,66 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5929 | 5 | premium | N | | | | 7 | 55 | 25% Bamboo 75% PES | |  | *** | A+ | A | | 0,66 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5930 | 5 | premium | N | O | | W | 6 | 54 | 25% Bamboo 75% PES | |  | *** | A+ | A | | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5931 | 3 | premium | N | O | S | W | 3 | 55 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,68 | 6-7 | 220 | 5 | | • |  | | |
| 5937 | 4 | Lichtspiele | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • |  | | |
| 5938 | 4 | Lichtspiele | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • |  | | |
| 5939 | 4 | Lichtspiele | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • |  | | |
| 5940 | 4 | Lichtspiele | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • |  | | |
| 5942 | 4 | Lichtspiele | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • |  | • | |
| 5943 | 4 | Lichtspiele | N | | | | 7 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • |  | • | |
| 5944 | 4 | Lichtspiele | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • |  | • | |
| 5950 | 4 | struktur | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5951 | 4 | struktur | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5952 | 1 | struktur | N | | | | 17 | 44 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5954 | 1 | struktur | N | | | | 13 | 54 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,71 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5955 | 1 | struktur | N | | | | 14 | 53 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,7 | 6-7 | 220 | 2 | | | • | | |
| 5956 | 4 | struktur | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5957 | 4 | struktur | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5958 | 4 | struktur | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5959 | 1 | struktur | N | | | | 13 | 42 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5960 | 4 | struktur | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5961 | 4 | struktur | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5962 | 4 | struktur | N | | | | 7 | 57 | PES | | | *** | A+ | A | | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5963 | 1 | struktur | N | | | | 16 | 42 | PES | | | *** | A | A | | 0,75 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5964 | 1 | struktur | N | | | | 16 | 44 | PES | | | *** | A+ | A | | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5965 | 1 | struktur | N | | | | 8 | 40 | PES | | | *** | A | A | | 0,75 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |

| Farbe/ Stoff-Nr. | PG | Kartenname | Nach EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze geeignet | | | | Werte % Erläuterung Seite 170 | | Material | Schwer- entflamm- bar nach DIN 4102 B1 | Rückseitenbeschichtung Stoffausrüstung | Piktogramme Transparenzstufen | Schall-Absorptions- klassen* | Heiße Jahreszeiten* | Kalte Jahreszeiten* | Handwäsche 30° | FC-Wert nach DIN 4108 Erläuterung Seite 170 | Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02 | Bestell- breite cm  | DUETTE® 25 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | DUETTE® 64 Stoff- gewichts- klasse* (SG) | Öko- Tex 100 | Sonder- formen | Eigen- dessin  |
|---------------------|----|------------|---|---------|---------|---------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|
| | | | N 20% | O 6% | S 5% | W 6% | Transmission | Reflexion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5966 | 1 | struktur | N | | | | 16 | 42 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5967 | 1 | struktur | N | | | | 16 | 43 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5968 | 2 | struktur | N | O | | W | 6 | 53 | 40% rePES 60% PES | |  | *** | A+ | A | | 0,68 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5969 | 1 | struktur | N | | | | 18 | 48 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,73 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5970 | 1 | struktur | N | | | | 16 | 44 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,74 | 6-7 | 220 | 2 | | • | • | | |
| 5971 | 3 | struktur | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5972 | 3 | struktur | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5973 | 3 | struktur | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5974 | 3 | struktur | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5975 | 3 | struktur | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5976 | 3 | struktur | N | O | S | W | 0 | 77 | PES | |  | ** | A++ | A+ | | 0,56 | 6-7 | 220 | 3 | | • | • | | |
| 5977 | 4 | struktur | N | O | S | W | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | • |  | | |
| 5978 | 2 | struktur | N | O | S | W | 6 | 51 | 40% rePES 60% PES | |  | *** | A+ | A | | 0,68 | 6-7 | 300 | 2 | | • | • | | |
| 5983 | 4 | Natur | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5984 | 4 | Natur | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | • | |
| 5985 | 4 | Natur | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | • | |
| 5986 | 4 | Natur | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | • | |
| 5987 | 4 | Natur | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5988 | 4 | Natur | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5989 | 4 | Natur | N | | | | 8 | 58 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |
| 5990 | 4 | Natur | N | | | | 7 | 57 | PES | |  | *** | A+ | A | • | 0,67 | 6-7 | 220 | 3 | | |  | | |