SOLARMATIC Innen- Jalousie 35 mm, Elektro 24V oder 230V

Zur Ausführung kommen Innen-Jalousien, Fabrikat SOLARMATIC,
mit/ohne seitliche Führung.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Anwendungsbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz für den Innenbereich.

1. Oberleiste

Oberschiene aus rollgeformtem Stahlblech mit einer Abmessung von 25x25 mm. Die Farbe der Oberschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung an das Lamellendessin angepasst.

2. Lamellen

Lamellen aus Aluminiumband, hochflexibel, schwach gewölbt. Lieferbare Lamellenbreiten: 35 mm. Die Lamellen werden konvex eingebaut. Farbe des Lamellenbehanges entsprechend Preisgruppe 1 (bzw. Preisgruppe 2 oder 3) der gültigen SOLARMATIC Kollektion.

3. Leiterkordel

Leiterkordel aus Polyester. Farbe der Leiterkordel an die Lamellenfarbe angepasst gemäß Festlegung des Herstellers.

4. Seitliche Führung

Wahlweise seitliche Führung durch polyamidummantelte Stahldrahtlitze Ø1,0 mm.

5. Endschiene

Endschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit einer Abmessung von 35x10mm. Die Farbe der Endschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung an das Lamellendessin angepasst.

6. Antrieb und Bedienung

Mittels 24 Volt-Rollomotor mit integriertem Endschalter und oberem Abschaltpunkt wird die Innen-Jalousie hoch- und tiefgefahren sowie die Lamellenstellung vorgenommen. Auf Wunsch mit mechanische einstellbare Endabschaltung lieferbar. Technische Daten: Drehmoment 08,Nm, Geschwindigkeit 30 U/min, Leistung: 15,6W, Spannungsversorgung: 24VDC,Schutzart: IP20,

ODER - Bitte auswählen:
Antrieb mit Funkempfänger
Motor 230 V, 0,6 Nm, 20 U/min, Frequenz (Hz) 50 Stromstärke max. 0,55 A
Bidirektionale Kommunikation via SMI-Schnittstelle zwischen Steuerung und Antrieb ermöglicht eine Rückmeldung über die Antriebsdaten und Parameter sowie eine exakte Positionierung des Antriebs (z. B. Anfahren und Abfragen von Zwischenpositionen).
Der Motor verfügt über eine positionsgesteuerte Endabschaltung in der unteren und oberen Endlage. Diese sind mittels Handsender vorprogrammiert.
Der Antrieb verfügt über eine geregelte Drehzahl (Gleichlauf von Anlagen) inklusive einer Softstart/ -stopp Funktion und langsamer Lamellenwendung sowie geräuschloser Bremse.
Der Anschluss erfolgt durch eine im Motorkopf steckbare Anschlussleitung. Am Antrieb befindet sich die SMI-ID als Barcode und als Ziffernfolge als Klebeetikett in 2-facher Ausführung.
ACHTUNG: Bei Dieser Ausführung verändert sich der Oberkopf: 51x57 mm der Jalousie.

8. Oberflächenbehandlung

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Pulverfarben gemäß SOLARMATIC pulverbeschichtet. Es stehen Ihnen über 20 Farben zur Verfügung.

9. Mengenaufstellung

Anzahl	Breite	Höhe