GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

## SOLARMATIC Innen-Jalousie 35 mm, Monokette

Zur Ausführung kommen Innen-Jalousien, Fabrikat SOLARMATIC, mit / ohne seitliche Führung

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Anwendungsbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz für den Innenbereich.

### 1. Oberschiene

Oberschiene aus rollgeformtem Stahlblech mit einer Abmessung von 25x25 mm. Die Farbe der Oberschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung an das Lamellendessin angepasst.

### 2. Lamellen

Lamellen aus Aluminiumband, hochflexibel, schwach gewölbt. Lieferbare Lamellenbreiten: 35 mm. Die Lamellen werden konvex eingebaut. Farbe des Lamellenbehanges entsprechend Preisgruppe 1 (bzw. Preisgruppe 2 oder 3) der gültigen SOLARMATIC Kollektion.

### 3. Leiterkordel

Leiterkordel aus Polyester. Farbe der Leiterkordel an die Lamellenfarbe angepasst gemäß Festlegung des Herstellers.

### 4. Seitliche Führung

Wahlweise seitliche Führung durch Polyamid-ummantelte Stahldrahtlitze Ø1,0 mm.

## 5. Unterschiene

Unterschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit einer Abmessung von 35x10mm. Die Farbe der Endschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung an das Lamellendessin angepasst.

## 6. Antrieb und Bedienung

Bedienung sowie Lamellenverstellung mittels einer Kugelkette zum Schutz vor Strangulation kann die Kugelkette in einen Kettenhalter eingehängt werden. Eine integrierte Bremse ermöglicht das Feststellen der Lamellen in jeder beliebigen Höhe.

## 7. Oberflächenbehandlung

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Pulverfarben gemäß SOLARMATIC pulverbeschichtet. Es stehen Ihnen über 20 Farben zur Verfügung.

## 8. Mengenaufstellung

| Anzahl | Breite | Höhe |
|---|---|---|