GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

SOLARMATIC Innen-Jalousie 35 mm, Schnur/Stab

Zur Ausführung kommen Innen-Jalousien, Fabrikat SOLARMATIC, mit / ohne seitliche Führung oder Innen-Jalousien mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstellungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Anwendungsbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz für den Innenbereich.

1. Oberschiene

Oberschiene aus rollgeformtem Stahlblech mit einer Abmessung von 25x25 mm. Die Farbe der Oberschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung an das Lamellendessin angepasst.

2. Lamellen

Lamellen aus Aluminiumband, hochflexibel, schwach gewölbt. Lieferbare Lamellenbreiten: 35 mm. Die Lamellen werden konvex eingebaut. Farbe des Lamellenbehanges entsprechend Preisgruppe 1 (bzw. Preisgruppe 2 oder 3) der gültigen SOLARMATIC Kollektion.

3. Leiterkordel

Leiterkordel aus Polyester. Farbe der Leiterkordel an die Lamellenfarbe angepasst gemäß Festlegung des Herstellers.

4. Seitliche Führung

Wahlweise seitliche Führung durch Polyamid-ummantelte Stahldrahtlitze Ø 1,0 mm.

5. Unterschiene

Unterschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit einer Abmessung von 3,5 x 1,0 cm. Die Farbe der Endschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung an das Lamellendessin angepasst.

6. Antrieb und Bedienung

Die Innen-Jalousie wird mittels Polyester-Zugschnur hoch- und runtergefahren. Eine integrierte Schnurbremse ermöglicht das Feststellen des Behanges in jeder beliebigen Höhe. Durch einen Acryl-Wendestab erfolgt die Lamellenverstellung.

7. Oberflächenbehandlung

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Pulverfarben gemäß SOLARMATIC pulverbeschichtet. Es stehen Ihnen über 20 Farben zur Verfügung.

8. Mengenaufstellung

Anzahl	Breite	Höhe