GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

SOLARMATIC Innen-Jalousie 50 mm, Schnur/Schnur

Zur Ausführung kommen Innen-Jalousien, Fabrikat SOLARMATIC, mit / ohne seitliche Führung oder Innen-Jalousien mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstellungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Anwendungsbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz für den Innenbereich.

1. Oberschiene

Oberschiene aus rollgeformtem Stahlblech mit einer Abmessung von 58x51 mm. Die Farbe der Oberschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung an das Lamellendessin angepasst.

2. Lamellen

Lamellen aus Aluminiumband, hochflexibel, schwach gewölbt. Lieferbare Lamellenbreiten: 50 mm. Die Lamellen werden konvex eingebaut. Farbe des Lamellenbehanges entsprechend Preisgruppe 1 (bzw. Preisgruppe 2 oder 3) der gültigen SOLARMATIC Kollektion.

3. Leiterkordel

Leiterkordel aus Polyester. Farbe der Leiterkordel an die Lamellenfarbe angepasst gemäß Festlegung des Herstellers.

4. Leiterband

Leiterband aus Polyester Farbe des Leiterbandes an die Lamellenfarbe angepasst wahlweise auch in 25 mm oder 38 mm stärke mit hoher Lebensdauer.

5. Seitliche Führung

Wahlweise seitliche Führung durch Polyamid-ummantelte Stahldrahtlitze Ø2,3 mm.

6. Unterschiene

Unterschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit einer Abmessung von 50x19mm. Die Farbe der Endschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung an das Lamellendessin angepasst.

7. Antrieb und Bedienung

Mittels einer Schnur wird die Innen-Jalousie gehoben und gesenkt mit den beiden anderen Schnüren werden die Lamellen in Ihre gewünschte Position gekippt.

8. Oberflächenbehandlung

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Pulverfarben gemäß SOLARMATIC pulverbeschichtet. Es stehen Ihnen über 30 Farben zur Verfügung.

9. Mengenaufstellung

Anzahl	Breite	Höhe