

SOLARMATIC Innen-Jalousie 50mm mit Metallkette

Zur Ausführung kommen Innen-Jalousien, Fabrikat SOLARMATIC, mit/ohne seitliche Führung oder Innen-Jalousien mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____



Anwendungsbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz für den Innenbereich.

1. Oberschiene

Oberschiene aus rollgeformtem Stahlblech mit einer Abmessung von 58x51 mm. Die Farbe der Oberschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung an das Lamellendessin angepasst.

2. Lamellen

Lamellen aus Aluminiumband, hochflexibel, schwach gewölbt. Lieferbare Lamellenbreiten: 50 mm. Die Lamellen werden konvex eingebaut. Farbe des Lamellenbehanges entsprechend Preisgruppe 1 (bzw. Preisgruppe 2 oder 3) der gültigen SOLARMATIC Kollektion.

3. Leiterkordel

Leiterkordel aus Polyester. Farbe der Leiterkordel an die Lamellenfarbe angepasst gemäß Festlegung des Herstellers.

4. Leiterband

Leiterband aus Polyester Farbe des Leiterbandes an die Lamellenfarbe angepasst wahlweise auch in 25 mm oder 38 mm Stärke mit hoher Lebensdauer.

5. Seitliche Führung

Wahlweise seitliche Führung durch polyamidummantelte Stahldrahtlitze Ø2,3 mm.

6. Endschiene

Endschiene aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit einer Abmessung von 50x19mm. Die Farbe der Endschiene ist in pulverbeschichteter Ausführung an das Lamellendessin angepasst.

7. Antrieb und Bedienung

Bedienung sowie Lamellenverstellung mittels einer Metalkette. Zum Schutz vor Strangulation kann die Metalkette in einen Kettenhalter eingehängt werden. Eine integrierte Bremse ermöglicht das Feststellen des Behanges in jeder beliebigen Höhe.

8. Oberflächenbehandlung

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Pulverfarben gemäß SOLARMATIC pulverbeschichtet. Es stehen Ihnen über 30 Farben zur Verfügung.

9. Mengenaufstellung

Anzahl

Breite

Höhe