

DARK Project



Vertikaljalousie
89 / 127 mm



Rollo



Flächenvorhang



7080



7081



7082



7083



7084



7085



7086



7089

SOLARMATICs innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle, Innenrollo oder Flächenvorhang für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501**. Mehr unter: <https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/>

Gewebeeigenschaften



Verdunkelung
bis **100.000 lux**



Bahnenbreite
230 cm



420 g/m²



permanent
schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1



Gewebe



PVC- und
halogenfrei



Materialdicke
0,50 mm



auch als recycelte
Variante erhältlich



MADE IN GERMANY



STEP ZERTIFIZIERT

Einsatzbereiche

- Schlafräume
- Schulungsräume zur Abdunkelung

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttransmission	g _{tot}	F _c -Wert
7080	weiß/weiß	0 %	0,34	0,58
7081	beige/weiß	0 %	0,34	0,58
7082	sand/weiß	0 %	0,34	0,58
7083	silbergrau/weiß	0 %	0,34	0,58
7084	mittelgrau/weiß	0 %	0,34	0,58
7085	steingrau/weiß	0 %	0,34	0,58
7086	dunkelgrau/weiß	0 %	0,34	0,58
7087	schwarz/weiß	0 %	0,34	0,58

gemessen mit Normverglasung g = 0,59, U=1,2