

Office



Vertikaljalousie
89, 127 mm



Rollo



Flächenvorhang



Sichtschutz



Blendschutz
farbanhängig



Bahnbreite
245 cm



210 g/m²



Materialdicke
0,3 mm nach DIN EN
ISO 2286-3



Material



schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1



für Bildschirm-
arbeitsplätze
geeignet



PVC- und
halogenfrei

Einsatzbereiche

- Arbeits-, Büroräume, Großraumbüros mit Sichtverbindung nach draußen
- Wohnräume mit Sichtverbindung nach draußen
- Krankenhäuser, Schulen
- Denkmalschutzgebäude

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

| Stoff-Nr. | Farbe | Lichttransmission | Wärmereflexion | g _{tot} | F _c -Wert | Blendschutzklasse | Sichtkontakt nach außen | Sichtschutz bei Nacht |
|-----------|-------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5500 | weiß | 20 % | 71 % | 0,25 | 0,58 | 1 | 0 | 2 |
| 5501 | altweiß | 18 % | 68 % | 0,26 | 0,59 | 2 | 0 | 2 |
| 5502 | crème | 16 % | 65 % | 0,28 | 0,61 | 2 | 0 | 2 |
| 5503 | hellgrau | 12 % | 63 % | 0,29 | 0,63 | 3 | 0 | 3 |
| 5504 | grau | 5 % | 52 % | 0,34 | 0,68 | 4 | 0 | 3 |
| 5505 | mittelgrau | 5 % | 55 % | 0,34 | 0,66 | 4 | 0 | 3 |
| 5506 | pastellgelb | 15 % | 62 % | 0,30 | 0,63 | 3 | 0 | 3 |
| 5507 | blau | 1 % | 35 % | 0,43 | 0,78 | 4 | 0 | 4 |

gemessen mit Normverglasung g = 0,59, U=1,2