

THERMO Screens

rückseitig metallisiert








Vertikaljalousie
89, 127 mm



Rollo



Flächenvorhang



Blendschutz Klasse 3 (außer weiß)	Bahnenbreite 285 cm	285 g/m ²	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	Material	PVC- und halogenfrei	für Bildschirm- arbeitsplätze	Materialdicke nach 0,36 mm
einseitig alubedampft	Öffnungsfaktor ÖF = 3 %	Energieeinsparung	MADE IN GERMANY				

Einsatzbereiche

- Arbeits- und Büroräume
- Wohnräume

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	LT	g _{tot}	Fc-Wert	Blendschutzklasse	Sichtschutzklasse
8030	weißgrau	5 %	0,35	0,59	1	2
8031	mittelgrau	3 %	0,35	0,60	3	2
8032	braungrau	3 %	0,35	0,60	3	2
8033	dunkelgrau	4 %	0,37	0,62	3	2
8034	steingrau	3 %	0,35	0,60	3	2

LT = Lichttransmission in % / TS = Wärmetransmission / Fc-Wert bei Referenzverglasung g = 0,59 und UG = 1,2